


轴用同心型扣环


园形钢丝

当扣环置于适用的轴上沟槽时，从沟槽露出的扣环部分可固定和防止零件移动。

CRS 同心型扣环
DIN 7993



自由直径&扣环尺寸



轴承直径&沟槽尺寸

扣环 编号	轴承直径		沟槽尺寸			扣环尺寸 & 重量					R.P.M. X1000 (1/min)	
	Ds DEC	Ds mm	沟槽直径		受面角部 r	钢丝直径 dw	自由直径		缺口直径 g	重量 kg/1000		
			Dg	公差			Df	公差				
CRS-4	0.1575	4	3,2	±0,05	0,5	0,8	3,1	-0,2	1	0,044	175	
CRS-5	0.1969	5	4,2		0,5	0,8	4,1		1	0,057	112	
CRS-6	0.2362	6	5,2		0,5	0,8	5,1		1	0,069	77	
CRS-7	0.2756	7	6,2		0,5	0,8	6,1	-0,3	2	0,077	57	
CRS-8	0.3150	8	7,2		0,5	0,8	7,1		2	0,090	44	
CRS-10	0.3937	10	9,2		0,5	0,8	9,1		2	0,115	28	
CRS-12	0.4724	12	11,0		0,6	1,0	10,8		-0,4	3	0,210	24
CRS-14	0.5512	14	13,0		0,6	1,0	12,8	3		0,250	18	
CRS-16	0.6299	16	14,4		0,9	1,6	14,2	3		0,740	22	
CRS-18	0.7087	18	16,4		0,9	1,6	16,2	3		0,830	17	
CRS-20	0.7874	20	18,0	±0,10	1,1	2,0	17,7	-0,5	3	1,450	18	
CRS-22	0.8661	22	20,0		1,1	2,0	19,7		3	1,600	15	
CRS-24	0.9449	24	22,0		1,1	2,0	21,7		3	1,780	12	
CRS-25	0.9843	25	23,0		1,1	2,0	22,7		3	1,840	11	
CRS-26	1.0236	26	24,0		1,1	2,0	23,7	-0,6	3	1,910	10	
CRS-28	1.1024	28	26,0		1,1	2,0	25,7		3	2,070	9	
CRS-30	1.1811	30	28,0		1,1	2,0	27,7		3	2,220	8	
CRS-32	1.2598	32	29,5		1,4	2,5	29,1		-0,8	4	3,670	9
CRS-35	1.3780	35	32,5		1,4	2,5	32,1	4		3,980	7	
CRS-38	1.4961	38	35,5		1,4	2,5	35,1	4		4,400	6	
CRS-40	1.5748	40	37,5	1,4	2,5	37,1	4	4,640		6		
CRS-42	1.6535	42	39,5	±0,15	1,4	2,5	39,0	-1,0	4	4,870	5	
CRS-45	1.7717	45	42,5		1,4	2,5	42,0		4	5,230	4	
CRS-48	1.8898	48	45,5		1,4	2,5	45,0		4	5,600	4	
CRS-50	1.9685	50	47,5		1,4	2,5	47,0		4	5,830	4	
CRS-55	2.1654	55	51,8		±0,15	1,8	3,2	51,1	-1,2	4	10,510	4
CRS-60	2.3622	60	56,8			1,8	3,2	56,1		4	11,500	3
CRS-65	2.5591	65	61,8			1,8	3,2	61,1		4	12,490	3
CRS-70	2.7559	70	66,8			1,8	3,2	66,0		-1,0	5	13,400
CRS-75	2.9528	75	71,8			1,8	3,2	71,0	5		14,390	2
CRS-80	3.1496	80	76,8			1,8	3,2	76,0	5		15,380	2
CRS-85	3.3465	85	81,8	1,8		3,2	81,0	5	16,380		2	
CRS-90	3.5433	90	86,8	±0,15		1,8	3,2	86,0	-1,2	5	17,370	1
CRS-95	3.7402	95	91,8			1,8	3,2	91,0		5	18,360	1
CRS-100	3.9370	100	96,8			1,8	3,2	95,8		5	19,310	1
CRS-105	4.1339	105	101,8		1,8	3,2	100,8	5		20,300	1	
CRS-110	4.3307	110	106,8		1,8	3,2	105,8	5		21,290	1	
CRS-115	4.5276	115	111,8		1,8	3,2	110,8	5		22,290	1	
CRS-120	4.7244	120	116,8	±0,15	1,8	3,2	115,8	-1,2	5	23,280	1	
CRS-125	4.9213	125	121,8		1,8	3,2	120,8		5	24,270	1	

如需了解备用前端部设计，请与我们联系。E-mail: china@rotorclip.com



如需了解最新的产品规格，报价，样品申请及网上订购，请访问 www.rotorclip.cn